

Список применяемости моторных масел

Модель	Диапазон VIN		Вязкость по SAE
VITARA	TSMLYD21S00 TSMLEY21S00	100001-999999	0W-20
SX4	TSMJYA22S00 TSMJYB22S00	100001-999999	0W-20
Grand Vitara	JSAFTB03V00~ JSAFTL52V00~ JSAFTD62V00~ JSAJTD54V00~	100001-999999	5W-30
	JSAJTA74V00~ JSAJTA44V00~ JSAJTD44V00~ JSAJTD84V00~	100001-999999	0W-20
		100001-999999	5W-30
		100001-999999	5W-30
Jimny	JSAFJB43V00~	100001-400000 400001-999999	5W-30 0W-20
SX4 Classic	JSAGYA21S00~ JSAGYB21S00~ JSAGYC21S00~	100001-999999	0W-20
	TSMEYA21S00~ TSMYEB21S00~	100001-300000 300001-999999	5W-30 0W-20
Swift	JSAEZC11S00~ JSAEZD11S00~ JSAEZC21S00~	100001-999999	0W-20
	TSMMZA11S00~ TSMMZC11S00~ TSMMZA21S00~ TSMMZC21S00~	100001-500000 500001-999999	5W-30 0W-20
	TSMNZA72S00~ TSMNZC72S00~	100001-999999	0W-20
Kizashi	JSAFRE91S00~ JSAFRF91S00~	100001-999999	0W-20
Liana	JSAERA31S00~ JSAERB31S00~ JSAERC31S00~ JSAERD31S00~	100001-999999	5W-30
Ignis	TSMMHX51S00~ TSMMHY51S00~ TSMMHX81S00~ TSMMHY81S00~	100001-999999	5W-30
XL-7	JSAHTX92V00~	200001-999999	5W-30

Периодичность замены

→ **Каждые 15 000 км или 1 раз в год**
(в зависимости от того, что наступит раньше)

Внимание: периодичность замены моторного масла может отличаться в зависимости от интенсивности эксплуатации, географических условий и т.д. Подробную информацию Вы можете узнать у Официальных Дилеров SUZUKI.

Регулярная проверка уровня и состояния моторного масла – залог долгой и безотказной работы двигателя. Рекомендуется регулярно проверять уровень масла и проводить Техническое Обслуживание только у Официальных Дилеров SUZUKI

Используйте оригинальное масло SUZUKI MOTOR OIL для сохранения высоких показателей вашего автомобиля.

Использование неоригинального моторного масла в двигателях SUZUKI может привести:

- к снижению эффективности работы двигателя
- к снижению срока службы двигателя
- к увеличению расхода топлива
- к увеличению уровня выбросов в атмосферу

Оригинальное моторное масло SUZUKI MOTOR OIL, как и любая другая оригинальная деталь двигателя SUZUKI, является важным элементом конструкции двигателя. Не допускайте использование неоригинальных деталей. Сохраните Ваш SUZUKI на 100% SUZUKI!

Ваш Официальный Дилер SUZUKI

ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС»
www.suzuki-motor.ru



Way of Life!

Сохрани
оригинальность



Оригинальные Моторные Масла



Оригинальные моторные масла SUZUKI

ДВИГАТЕЛЬ ВАШЕГО SUZUKI ЗАСЛУЖИВАЕТ САМОГО ЛУЧШЕГО!

✓ СОХРАНИ ОРИГИНАЛЬНОСТЬ

Высокий стандарт качества

Ничто не может обеспечить оптимальную производительность и долговечность двигателя Вашего автомобиля SUZUKI лучше, чем использование масла из линейки оригинальных моторных масел SUZUKI MOTOR OIL, разработанных специально для SUZUKI.

При использовании неоригинальных масел Вы подвергаете автомобиль риску поломок, снижения производительности или дорогостоящего ремонта. Позаботьтесь о Вашем SUZUKI. При визите к Официальному Дилеру всегда настаивайте на использовании оригинальных масел SUZUKI MOTOR OIL.

Выбрав оригинальные моторные масла SUZUKI — Вам не придется сомневаться в их качестве. Компания SUZUKI тестирует свои масла на двигателях SUZUKI. Поэтому оригинальные масла тщательно проверены и идеально подходят к автомобилям, для которых они предназначены.

Оригинальное моторное масло SUZUKI MOTOR OIL — масло высшего качества, **разработано и произведено в Японии**, специально для использования в двигателях автомобилей SUZUKI. Моторное масло SUZUKI MOTOR OIL одобрено производителем и является маслом первой (заводской) заливки. Только с оригинальным маслом SUZUKI MOTOR OIL двигатель работает с максимальной эффективностью.

Оригинальные моторные масла SUZUKI MOTOR OIL предлагаются исключительно в Официальных Дилерских Центрах SUZUKI. Все моторные масла из линейки SUZUKI MOTOR OIL полностью соответствуют классам качества API SM* и ILSAC GF-4**, имеют в своей основе высококачественные синтетические компоненты и современные пакеты присадок, позволяющие обеспечить превосходные показатели работы двигателя на протяжении всего срока службы.

* — классификация API SM — классификация по уровню качества в соответствии со стандартами, разработанными Американским институтом нефти (API — American Petroleum Institute), является общепринятой и наиболее авторитетной среди производителей моторных масел. Для присвоения того или иного уровня качества, заявленное моторное масло, помимо соответствия строгим требованиям, должно успешно пройти серию длительных испытаний. SM — уровень качества для бензиновых двигателей, введен в ноябре 2004 г. и является одним из самых высоких.

** — ILSAC GF-4 — классификация по уровню качества в соответствии со стандартами Международного комитета по стандартизации и одобрению смазочных материалов (International Lubricants Standardization Approval Committee), характеризует уровень качества моторного масла, а также указывает на то, что масло относится к маловязким энергосберегающим моторным маслам. Уровень качества GF-4 — один из самых высоких на сегодняшний день.

ОРИГИНАЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО SUZUKI MOTOR OIL 0W-20



Оригинальное высококачественное энергосберегающее моторное масло SUZUKI MOTOR OIL 0W-20 с улучшенными экологическими характеристиками, специально разработано для применения в системе смазки атмосферных бензиновых 4-х тактных двигателей внутреннего сгорания, установленных на автомобилях SUZUKI, для которых рекомендовано использование масла 0W-20.

Производится на основе высококачественного базового масла VHV1 (Very High Viscosity Index — очень высокий индекс вязкости) с добавлением особого органического молибдена, что обеспечивает уникальные эксплуатационные свойства масла.

Основные характеристики:

- усиленная защита от износа
- стабильная работа в широком диапазоне температур
- экономия топлива за счет снижения потерь на трение

Классификация: API SM/GF-4 SAE 0W-20

Вид упаковки: 1л — 99M00-21R01-001

4л — 99M00-21R01-004

200л — 99M00-21R01-200

ОРИГИНАЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО SUZUKI MOTOR OIL 5W-30



Оригинальное высококачественное экологичное моторное масло SUZUKI MOTOR OIL 5W-30 специально разработано для применения в системе смазки атмосферных бензиновых 4-х тактных двигателей внутреннего сгорания, установленных на автомобилях SUZUKI для которых рекомендовано использование масла 5W-30.

Производится на основе высококачественного базового масла глубокого гидрокрекинга и каталитической депарафинизации с добавлением оптимального состава органического молибдена, что обеспечивает превосходные смазывающие характеристики при высоких и низких температурах.

Основные характеристики:

- усиленная защита от износа
- стабильная работа в широком диапазоне температур
- устойчивая масляная пленка в условиях повышенных температур и критических нагрузок

Классификация: API SM/GF-4 SAE 5W-30

Вид упаковки: 1л — 99M00-21R02-001

4л — 99M00-21R02-004

200л — 99M00-21R02-200